



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CABO COBRE NU – 35mm² - CONF.NBR 6524

APLICAÇÃO

São recomendados para instalações de linha aéreas, transmissão de energia elétrica e para sistema de ateramento e sistema de pára-raios.

CONSTRUÇÃO

CONDUTOR: Cobre eletrolítico nu, têmpera mole, encordoamento classes 1 ou 2, conforme NBR NM 280. Cobre eletrolítico nu, têmpera meio-duro, encordoamento classes 2A, conforme NBR 6524.

ESPECIFICAÇÃO

NBR 6524 – Fios e cabos de cobre duro e meio duro com ou sem cobertura protetora para instalações aéreas.

NBR 5349 – Cabos nus de cobre mole para fins elétricos.

Seção Nominal (mm ²)	Espessura Nominal da Condutor (mm)	Resistência Elétrica Máx. 20º (Ω/km)	Peso líquido nominal (Kg/km)
35	7,00	0,524	302,11

CABLEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE FIOS E CABOS ELÉTRICOS LTDA

Rua Maria Miranda da Silva, 319 – Jardim alvorada – Jandira/SP – CEP: 06612-150 – PABX 11-3135-6565