



FIOS E CABOS ELÉTRICOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CABO MÚLTIPLO PP 300/500V 70° – 3x1,5mm² - CONF.NBR NM 247-5

APLICAÇÃO

Devido a sua ótima performance, os cabos PP Cobreflex são recomendados para ligações de aparelhos eletrodomésticos, ferramentas e equipamentos portáteis em geral, que requerem cabos de ligação com grande flexibilidade.

CONSTRUÇÃO

Condutor: cobre eletrolítico nu, encordoamento classe 5, NBR NM 280.

ISOLAÇÃO

Composto termoplástico (PVC/D), 70 °C, antichama e livre de metais pesados (PVC ecológico).

COBERTURA: Composto termoplástico (PVC/ST5) e livre de metais pesados (PVC ecológico) na cor preta.

IDENTIFICAÇÃO

Veias coloridas conforme abaixo:

2 condutores: preta e azul-claro;

3 condutores: preta, azul-claro e marrom;

4 condutores: preta, azul-claro, marrom e verde

ESPECIFICAÇÃO

NBR NM 247-5 – Cabos e cordões flexíveis para tensões até 500V.

Seção Nominal (mm ²)	Espessura Nominal da Isolação (mm)	Espessura Nominal da cobertura (mm)	Diâmetro Externo Nominal (mm)	Resistência Elétrica Máx. 20º (Ω/km)	Peso líquido nominal (Kg/km)
3x1,5	0,70	0,90	8,00	13,30	103,00

COBREFLEX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE FIOS E CABOS ELÉTRICOS LTDA

Rua Maria Miranda da Silva, 319 – Jardim alvorada – Jandira/SP – CEP: 06612-150 – PABX 11-3135-6565