FIOS E CABOS ELÉTRICOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CABO FLEXIVEL ATOX 750V 70° – 35mm² - CONF.NBR 13248

APLICAÇÃO

Obedecem as normas brasileiras NBR 5410 e NBR 13570 (classificados nas condições BD2, BD3, BD4 e também BE2, CA2 e CB2), que estabelecem características especiais para instalações onde existe grande afluência de público como teatros, cinemas, escolas, hospitais, shopping centers, etc.

CONSTRUÇÃO

CONDUTOR: Cobre eletrolítico nu, encordoamento classe 5, NBR NM 280.
ISOLAÇÃO: Composto termoplástico livre de halogênios e metais pesados, com características de não propagação de chama e baixa emissão de fumaça e gases tóxicos.

IDENTIFICAÇÃO

Cores padrão: preta, azul-claro, vermelha, branca e verde.

ESPECIFICAÇÃO

NBR 13248 – Cabos de potência e controle e condutores isolados sem cobertura, com isolação extrudada e com baixa emissão de fumaça, para tensões até 1 kV.

Seção Nominal (mm²)	Espessura Nominal da cobertura (mm)	Diâmetro Externo Nominal (mm)	Resistência Elétrica Máx. 20º (Ω/km)	Peso líquido nominal (Kg/km)
35	1,20	10,2	0,554	306,0

COBREFLEX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE FIOS E CABOS ELÉTRICOS LTDA
Rua Maria Miranda da Silva, 319 – Jardim alvorada – Jandira/SP – CEP: 06612-150 – PABX 11-3135-6565